

Размеры, ДхШхВ, мм	Вес, кг	Питание, В	Тепловая мощность, кВт	Расход топлива, л	Объем топливного бака, л	Расчетное время горения, час	Описание
458x193x168	12	110-220 В (50-60 Гц)	2,6 — 5	0,4 — 0,7	3	4 - 7,5	Полностью автоматический встраиваемый биокамин. Не требует дымохода/вытяжки. Материал — Высоколегированная нержавеющая сталь S304, Алюминий. Управление: клавиши на камине, пульт ДУ или wi-fi (мобильное приложение на смартфон и планшет). Современная система безопасности с автоматическим отключением: датчики CO2, сейсмодатчик, защита от перелива топлива, датчик превышения допустимой температуры. Быстрый запуск и тушение – менее 30 секунд. 5 уровней регулировки длины и интенсивности пламени. Автоматическая заправка топливом (встроенный насос).
610x193x168	17		4 — 6	0,5 — 1,0	4	4 — 8	
762x193x168	22		5 — 7	0,6 — 1,2	7,5	6,2 - 12,5	
908x193x168	27		6 — 8	0,8 — 1,3	8	6 — 10	
1000x193x168	29		6 — 8	0,9 — 1,4	10	7 — 11	
1220x193x168	31		6 — 9	1,0 — 1,6	13	8 — 13	
1524x193x168	40		9 — 12	1,5 — 2,1	16	7,6 - 10,5	
1829x193x168	50		11 — 15	1,8 — 2,5	21	8,4 - 11,6	
2133x193x168	60		13 — 17	2,1 — 3,0	25	8,3 - 12	
2400x193x168	70		15 — 19	2,4 — 3,3	29	8,7 - 12	
2500x192x168	74		17 — 21	2,5 — 3,4	30	8,8 - 11	